

NEO-71

CAMÉRA DÔME IP DE 2 MÉGAPIXELS



CARACTÉRISTIQUES

- › Résolution full HD 1920 x 1980P
- › Éclairage minimal 0,01 Lux
- › Capteur CMOS de Sony
- › Support ICR switch, jour / lumière
- › Fonction de réduction du bruit 2D/3D, AWB, IR-CUT
- › WDR numérique
- › Détection de mouvement, masquage, miroir, rotation
- › RSTP et ONVIF 2.4 compatible
- › Compression vidéo H.264/H.265
- › Service cloud P2P facile à utiliser
- › Multi-navigateurs, accès à distance par applications mobiles
- › Personnalisation facultative pour l'objectif / Audio / POE
- › Distance éclairage infrarouge: 20 – 30 m
- › Protection contre les pics de tension 4000 V
- › Objectif Varifocal de 2.8 - 12 mm
- › Degré de protection IP66

LOGICIEL ET APPLICATIONS

- › Android et iOS
- › Logiciel client
- › Service P2P Cloud

ACCESSOIRES




Support mural



Base de connexion

DIMENSIONS



CAMÉRA	NEO-71
Capteur d'image	1/2.9" 2 MP
Pixels effectifs	1984 (H) x 1105 (V)
Obturbateur Electronique	Automatique, 1/25s – 1/100000s
Éclairage minimal	0.01 Lux @F1.2(AGC ON), 0lux IR en marche
Jour/nuit	Couleurs, noir et blanc / Timing
WDR	WDR numérique
Balance des blancs	Automatique
AGC/BLC	Support
DNR	2D/3D DNR
Autres	Multilignes OSD, Détection de mouvement, Masquage, Miroir, Rotation
COMPRESSION	
Standard vidéo	H.264/H.265
Résolution vidéo	
Flux principal	1080P/720P@30fps
Flux de rempl.	VGA/360P@30fps, etc.
Taux de bits vidéo	32 Kbps – 6Mbps, VBR/CBR
Standard audio	G.711-u/G.711-a/AAC
Menu OSD	Titre et dépassement du temps
LED INFRAROUGE	
Éclairage infrarouge	18 leds array
Distance	20 - 30 m
OBJECTIF	
Objectif	2.8 – 12 mm VF
FONCTION OPT.	
POE, Audio, etc.	
RÉSEAU	
Protocole	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMP/DHCP/NTP...etc.
P2P	OUI
Web	IE, Firefox...
Media	CMS, Android, iOS
ONVIF	2.4 compatible
GÉNÉRAL	
Réseau	1-RJ45, 100Mbps, POE en option
Alimentation	DC 12 V + 10 %
Consommation	< 8 W
Temp. de service	-30°C – (+60°C), 10% - 90% d'humidité
Degré de protection	IP66/IK10 et protection contre les pics de tension 4000 V